



Descrição

Tampão TPK roscado com um índice de proteção IP54 / IP68 (com anel tórico) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e rosca PG7 a PG36. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível de cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Cor		Material	
M/PG		IP	
G (mm)		Temperatura de trabalho (°C)	
Ø d2 (mm)		Resistência ao fogo	
L (mm)			
kg/u			

- Sistema de protecção
- CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN
- Revestimento de cobre
- Pré-galvanizado
- Electrogalvanizado
- Bicromatizada electrogalvanizada
- Acabamento de Alta Resistência
- Galvanizado a Quente
- Aço Inoxidável
- Tinta de poliéster
- Alumínio
- Latão ou Latão Niquelado

- Materiais Isolantes
- PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV
- Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- Cloreto de polivinilo
- Sem halogéneo de polipropileno
- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- Poliuretano
- Polietileno
- Borracha NBR
- Poliestireno Termoplástico
- Termoplástico