



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Latão niquelado
-60 / 200 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Dados do produto

			Ref	kg/ú	
PG 7	3.3	15	40016007	0,002	100
PG 9	3.3	18	40016009	0,002	50
PG11	3.5	21	40016011	0,003	50
PG13	3.5	23	40016013	0,003	50
PG16	3.5	26	40016016	0,004	50
PG21	4	32	40016021	0,008	25
PG29	4.6	40	40016029	0,010	20
PG36	5.6	50	40016036	0,017	10
PG42	5.6	60	40016042	0,033	5
PG48	6.1	65	40016048	0,036	5
M12	3.3	15	40017120	0,003	100
M16	3.5	19	40017160	0,004	50
M20	3.5	24	40017200	0,005	50
M25	3.5	30	40017250	0,009	25
M32	4	36	40017320	0,011	20
M40	4.6	45	40017400	0,017	10
M50	5.6	55	40017500	0,028	5
M63	6.7	70	40017630	0,038	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

