

Derivação T Megaband REP**Descrição**

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema de encaixe para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada. Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para duas linhas separadas de cablagem.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportando cargas muito elevadas.

Soluções

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	 1	 Aço com proteção de superfície
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001540			

Dados do produto

		Ref	kg/ú
70	100	82002428	9,480
70	200	82002429	12,200
100	300	82002430	16,300
100	400	82002431	17,900
120	600	82002432	24,400

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico