



Descrição

Tubo flexível corrugado de PVC do tipo TFA para a proteção de cablagens no setor terciário. Tubo helicoidal flexível com espiral interior de PVC rígido, proteção de estanqueidade (IP65), resistência à compressão de 320 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alto grau de estanqueidade com bucins RGp ou P.

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC flexível e reforçado com espiral rígida.

Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e indústria.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001177	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
DN		DN29	
Ø d1 (mm)		30.5	
Ø d2 (mm)		37	
R estat. (mm)		38	
kg/u		0,252	
u		25	
Material		PVC	
Cod. IEC.61386		2421	
Resistência à compressão (N)		320 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP65	
Temperatura de trabalho (°C)		-5 / 60 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

- Sistema de protecção
- CU

Revestimento de cobre
- PG

Pré-galvanizado
- EZ

Electrogalvanizado
- BC

Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

Acabamento de Alta Resistência
- GC

Galvanizado a Quente
- INOX

Aço Inoxidável
- PT

Tinta de poliéster
- AL

Alumínio
- LN

Latão ou Latão Niquelado

- Materiais Isolantes
- PC+ABS

Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

Cloreto de polivinilo
- PP

Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

Poliuretano
- PE

Polietileno
- NBR

Borracha NBR
- PET

Poliestireno Termoplástico
- TPV

Termoplástico