


Tubo Flexível TM



Descrição

Tubo flexível com fita de aço, com Sistema de Proteção PG, com grande resistência ao impacto e à compressão. Índice de proteção IP40. Não combustível. Recomendado para a proteção mecânica de condutores elétricos. O tubo flexível TM instala-se com racores RM, RGm, RMH ou RMM para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Cor metálica. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Resistência à compressão, grau 4. 1250N. Grau 4 ao impacto, 6 Jules.

Índice de proteção EN 60529: IP40.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG, segundo a norma EN 10142, grau 3 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, maquinaria, indústria e setor terciário com grandess requisitos mecânicos. Pisos técnicos.

Soluções



Características técnicas principais						
PG	PG3,Pregalvanizado	DN	DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16	M	Aço com proteção de superfície	ETIM 10
61366 4455	1250 N	6 J	IP40	-45 / 150 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	EC001179

Dados do produto						
DN	Øi	Øe	h	Ref	kg/ü	h
DN21	23.4	26.8	66	11010021	0,311	25
DN29	30.7	33.7	84	11010029	0,402	25
DN36	39.8	43.8	106	11010036	0,522	25
DN48	52.7	56.7	149	11010048	0,703	20
DN 7	9.7	12.1	35	11010107	0,075	50
DN 9	11.5	14.1	41	11010109	0,089	50
DN11	15.3	17.7	50	11010111	0,118	50
DN13	17.1	19.5	51	11010113	0,134	50
DN16	19.3	21.7	55	11010116	0,145	50

S Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

M Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico