


Tubo Flexível TM

1/2

**Descrição**

Tubo flexível com fita de aço, com Sistema de Proteção PG, com grande resistência ao impacto e à compressão. Índice de proteção IP40. Não combustível. Recomendado para a proteção mecânica de condutores elétricos. O tubo flexível TM instala-se com racores RM, RGm, RMH ou RMM para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Cor metálica. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Resistência à compressão, grau 4. 1250N. Grau 4 ao impacto, 6 Jules.

Índice de proteção EN 60529: IP40.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG, segundo a norma EN 10142, grau 3 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, maquinaria, indústria e setor terciário com grandess requisitos mecânicos. Pisos técnicos.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais						
 PG	 PG3,Pregalvanizado	 DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16	 Aço com proteção de superfície			
 4455	 1250 N	 6 J	 IP40	 -45 / 150 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001179

Dados do produto						
DN				Ref	kg/lt	
DN21	23.4	26.8	66	11010021	0,311	25
DN29	30.7	33.7	84	11010029	0,402	25
DN36	39.8	43.8	106	11010036	0,522	25
DN48	52.7	56.7	149	11010048	0,703	20
DN 7	9.7	12.1	35	11010107	0,075	50
DN 9	11.5	14.1	41	11010109	0,089	50
DN11	15.3	17.7	50	11010111	0,118	50
DN13	17.1	19.5	51	11010113	0,134	50
DN16	19.3	21.7	55	11010116	0,145	50

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico