

Tubo Pemsa TM-PVC 7035

1/2

**Descrição**

Tubo flexível de aço com Sistema de Proteção GC, recoberto de PVC, do tipo TM-PVC 7035 para a proteção de cablagens. Tubo anelado flexível com fita de aço, proteção à estanqueidade e autoextinguível (IP65), resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos.

Não propagador da chama.

Alto grau de estanqueidade com buçins RGm ou RGp.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço galvanizado recoberto de PVC, estanque e autoextinguível.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e indústrias com grandes requisitos mecânicos, instalações elétricas entubadas ao ar ou aéreas e superficiais segundo o REBT.

Soluções

Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC		Cod IEC 61386	4421
	1250 N		6 J		IP65		Retardante à chama	
					-5 / 60 °C			
							ETIM 10	
							EC001179	

Dados do produto

DN	Ø _{ext}	Ø _{int}	h	Ref	kg/L	W
DN 7	9.7	12.7	31	11060207	0,096	50
DN 9	11.5	14.7	37	11060209	0,101	50
DN11	15.3	18.3	52	11060211	0,145	50
DN13	17.1	20.3	55	11060213	0,158	50
DN16	19.3	22.5	60	11060216	0,183	50
DN21	23.4	27.8	71	11060221	0,368	25
DN29	30.7	34.7	76	11060229	0,473	25
DN36	39.8	44.8	103	11060236	0,616	25
DN48	52.7	55.7	114	11060248	0,877	20

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico