



Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000481)

1/4



Descrição

M 8, M 8, ,

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Descubra a inovação que torna a instalação mais fácil e eficiente. Com nosso exclusivo inserto plástico, girar e posicionar a peça no trilho nunca foi tão fácil. Este design garante um encaixe perfeito e seguro, economizando tempo e esforço em cada instalação.

Indicado para a colocação no interior do perfil, tanto para a fixação de acessórios de perfil, como para a fixação de suportes a este.

Utilizar com parafuso tipo sextavado M6, M8 ou M10.

Aplicações

Indicado para a fixação de suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas metálicas Pemsaband® e Rejiband® na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000481)

2/4

Dados do produto

ETIM 10	EC000096	kg/u	0,026
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	EZ3,Electrozincado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Clase 3		
Aba (mm)	14		
M/PG	M 8		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico




TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Porca de Perfil Safe&Fast (Ref: 81000481)

