


União Metatray
(Ref: 82004224)

11/10/2026
1/2



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002400	u	6
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,002	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PT	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PO-PG,Tinta Polyester	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 6		
Largura (mm)	500		
kg/u	0,918		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico