


Descrição

Peça de união para troços da calha de chapa Pemsaband® válida para larguras de 300, 400, 500 e 600 mm, proporcionando a rigidez necessária na união. Fabricada em aço e Sistema de Proteção GC ou PG e em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Vantagens

A sua conceção exclusiva permite a união de trços de calha de chapa Pemsaband® utilizando uma peça na base.

Assegura a rigidez necessária nas uniões de calhas de grande capacidade para que não se verifique deformação nessas zonas.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Utilizada na união de troços retos de calha Pemsaband® e Inducanal® para as mesmas larguras entre 300 e 600 mm, para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em instalações de edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

 300, 400, 500, 600	 10	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

§	6157		Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	300	71020300	0,322	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	400	71020400	0,430	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	500	71020500	0,536	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	600	71020600	0,644	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	300	71030300	0,333	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	400	71030400	0,445	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	500	71030500	0,554	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	600	71030600	0,666	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	300	71050300	0,240	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	71050400	0,320	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	71050500	0,399	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	71050600	0,480	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	300	71060300	0,240	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	71060400	0,320	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	71060500	0,399	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	71060600	0,480	Aço inox AISI 316L

§ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano

- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

