

União reta Pemsaband Vulcan (Ref: 82004962

)



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



União reta Pemsaband Vulcan (Ref: 82004962

2/2

)

Dados do produto

ETIM 10		kg/u	0,147
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	AZ+	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Liga de alta resistência ZM	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Résistencia	Classe 8		
Aba (mm)	50		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico